

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **RMG**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,75mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x2,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x4,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x6,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x10,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x16,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **RMG**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x25,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x35,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x50,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x70,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x95,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x120,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x150,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x185,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x240,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **Solar**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,75mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x2,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x4,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x6,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x10,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x16,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **Solar**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x25,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x35,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x50,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x70,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x95,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x120,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x150,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x185,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x240,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **K2**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,75mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x2,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x4,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x6,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x10,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x16,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **K2**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x25,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x35,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x50,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x70,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x95,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x120,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x150,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x185,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
K2	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x240,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **Multiflex**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,75mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x2,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x4,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x6,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x10,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x16,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **Multiflex**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x25,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x35,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x50,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x70,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x95,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x120,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x150,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x185,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x240,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Pág. 09/11

ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA

Rua Francisco Eugênio, 268, sala 946

São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 11

FORM. ABY-FQ-080_revC – Data: 12/09/2019

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA

ANEXO 5

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **Megafio**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,75mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x1,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x2,50mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x4,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x6,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x10,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x16,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

ANEXO 5

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0001**

Abrangendo a Marca: **Megafio**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x25,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x35,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x50,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x70,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x95,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x120,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x150,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x185,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x240,00mm ²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm ² - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA